



## Gebruiksaanwijzing Diplomat/Senator elektronisch slot

De fabriekscode is: \* - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - #

### Het openen van de kluis:

1. Druk de startknop \* in. Het rode lampje gaat nu branden en u hoort een melodisch geluid.
2. Wacht nu tot het rode lampje uitgaat.
3. Druk vervolgens op 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - #. Het groene lampje gaat nu branden en u hoort een "klik".
4. U draait nu de knop binnen 4 seconden naar rechts.
5. De safe is nu open.

Indien u tijdens het intoetsen een fout maakt, dient u opnieuw te beginnen.

### Waarschuwing!

Wanneer u de code méér dan 3-maal foutief intoetst, gaat het rode lampje langzaam en daarna snel flikkeren; u dient dan te wachten tot het rode lampje na ca. 4 minuten uitgaat.

### Instellen van de "privé" code:

1. Open de safe als boven aangegeven.
2. Neem de rubberdop uit de achterzijde van de deur en zet dan de geheugenschakelaar om.
3. Druk de \* knop in, vervolgens uw "privé" code en dan de # knop.
4. Vergeet niet de geheugenschakelaar terug te zetten.

### LET OP!!

Uw "privé" code kunt u alleen ingeven wanneer na het indrukken van de \* knop het rode lampje is uitgegaan. Wanneer het rode lampje blijft branden en u een gelijkmatig piepsignaal hoort is dit een waarschuwing dat de batterijen vervangen dienen te worden.

**Vóór ingebruikname dient u eerst het strookje tussen de batterijen te verwijderen.**