


Holland Safety kluis met elektronisch slot

Benodigdheden voor het in gebruik nemen van uw safe

4 batterijen, gebruik uitsluitend Alkaline batterijen type LR14.
Schroevendraaier.



De eerste stappen voor het in gebruik nemen van uw safe

Neem de kluis uit de verpakking.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Schuif de afdekkap van het codebedieningspaneel (zie afb.).

Open de deur en draai de schoten (verchromde pennen in de deur) naar buiten met de draaiknop.

Draai de kluis op slot met de meegeleverde noodsleutels (de deur is nu geopend en de schoten zijn naar buiten gedraaid!).

Om de batterijen te plaatsen, dient u met behulp van een schroevendraaier het afdekplaatje aan de binnenzijde van de deur los te schroeven.

Plaats nu de 4 batterijen, let erop dat u de + en - polen goed plaatst.

Na het plaatsen van de batterijen is uw kluis gebruiksklaar.

U kunt nu zowel de afdekplaat aan de binnenzijde als de buitenzijde van de deur terugplaatsen

Wij adviseren u uw kluis te verankeren, wat u kunt doen met bijgeleverde schroeven en pluggen. Zowel in achterzijde als bodem treft u 2 voorgeboorde verankeringsgaten. Voor de definitieve verankering dient u de buitenmantel van de safe zelf te doorboren.



Uw safe is standaard voorzien van 2 codes, een usercode en een mastercode. De usercode (4-cijferig) is in principe de code die u dient te gebruiken. De mastercode (6-cijferig) gebruikt men bijvoorbeeld in situaties met meerdere kluizen waarin 1 persoon beschikt over een mastercode die gelijk is voor alle kluizen. Uiteraard kunt u de mastercode ook gebruiken in situaties met 2 gebruikers. Beide gebruikers hebben in dit geval hun eigen persoonlijke code. Het is raadzaam om zowel de usercode als mastercode te veranderen bij het in gebruik nemen van de kluis.

1. Openen van de kluis

Druk op de knop "Power on" (rechts onder de draaiknop).
Geef de usercode (0.0.0.0.) of mastercode (5.5.5.5.5.) in.
Druk op het #, het groene lampje gaat branden.
Draai de knop binnen 5 seconden rechtsom (met de klok mee).
De kluis is nu open.

2. Het sluiten van de kluis

Sluit de deur en draai de knop.
De deur is nu afgesloten (Let op!! Er gaat géén rood lampje branden).

3. Programmeren van de usercode

Let op, doe dit altijd met een geopende deur en uitgedraaide schoten.
Druk op de knop "Power on" (rechts onder de draaiknop).
Druk op de rode knop die zich aan de binnenzijde van de kluis bevindt.
Geef nu uw nieuwe 4-cijferige usercode in.
Druk op het #.
Probeer nu de nieuwe code uit, met geopende deur, zoals bij 1. staat beschreven.

4. Programmeren van de mastercode

Let op, doe dit altijd met een geopende deur en uitgedraaide schoten.
Druk op de knop "Power on" (rechts onder de draaiknop).
Druk op *.
Geef de mastercode in (5.5.5.5.5.). Bij de volgende keren dient u uw laatst gebruikte mastercode in te voeren.
Druk op # .
Geef nu uw nieuwe 6-cijferige mastercode in.
Druk op #.

5. Noodopening (bij kwijtrak en van de code of lege batterijen)

- A. met nood sleutels (bewaars deze op een veilige plek maar niet in de kluis!)
 - Schuif de afdekkap van het bedieningspaneel.
 - Plaats de nood sleutel in het sleutelgat en draai de sleutel.
 - Vervolgens draait u de draaiknop om en de kluis is open.
- B. met 9V Alkaline batterij
 - Plaats de batterij tegen de noodstroom contacten (zie afb.).
 - Links is - en rechts is +.
 - Toets uw code terwijl de batterij contact maakt en draai de draaiknop om.

6. Storingen

Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing, en lees deze nauwkeurig door.
Indien de gebruiksaanwijzing geen uitkomst biedt, kunt u contact opnemen met uw dealer.